

DECK SHOWER

Elegant, functional, built for the sea. Our carbon and AISI316L stainless steel shower column is specifically designed for marine and outdoor use. Its sleek design and refined craftsmanship make it the ideal feature for swim platforms or the deck of any yacht or superyacht. The visible carbon fiber components are finished with a clear matte UV-protective coating, while the stainless steel parts are precision CNC-machined and brushed for a clean, sophisticated look. The shower column includes a hand shower with a 1.5-meter flexible hose.

La nostra doccia in carbonio e acciaio inox AISI316L è progettata espressamente per la nautica e per l'utilizzo outdoor. Il design raffinato e la qualità dei dettagli la rendono un perfetto oggetto d'arredo da installare sulla plancetta di poppa o sul ponte di yachts e super yachts. Le parti in fibra di carbonio a vista sono finite con vernice protettiva trasparente anti-UV, finitura opaca, mentre le parti in acciaio inox sono lavorate CNC dal pieno e hanno finitura spazzolata. Nella colonna doccia è compreso il doccino con tubo flessibile da 1.5 m.



FEATURES:

- outstanding and sleek design
- smooth edges
- high glossy / satin finish
- titanium stems
- carbon fibre column
- AISI316L components, CNC machined

CARATTERISTICHE:

- design raffinato ed elegante
- funzionale, affidabile
- facile installazione
- bassa manutenzione
- colonna in fibra di carbonio
- componenti in acciaio inox lavorati CNC

A proprietary quick-connection system (patent pending) allows for fast installation on deck and easy removal after use. The shower can be connected while the water system is under pressure, without the need to shut off any valves. The flush-deck mounting base is connected to the yacht's onboard plumbing system and conceals the hot and cold water fittings. The base of the shower features two quick couplings for water and a third one to securely lock the shower column in place. For easy storage, the shower column separates into two sections, joined by fast, reliable connectors. Each unit is individually tested in our laboratories before being released for sale.

Il particolare sistema di aggancio proprietario consente di montare rapidamente la doccia in coperta e di rimuoverla con facilità al termine dell'utilizzo (brevetto depositato). È anche possibile inserire la doccia con l'impianto in pressione, senza chiudere eventuali valvole. Il pozzetto viene montato a filo coperta e viene collegato all'impianto di bordo. Al suo interno sono nascosti gli innesti per l'acqua calda e fredda. Il piede della doccia ha due innesti rapidi per connettersi al pozzetto, mentre un terzo aggancio rapido blocca la doccia in maniera stabile nella sua base. La colonna doccia è divisa in due sezioni, anche queste collegate con innesti rapidi, per un facile stivaggio. La doccia viene testata nei nostri laboratori prima di essere messa in commercio.







